



Lichte Raumhöhen
 Höhe H (Geschosshöhe)

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 6 / 6 | |
| Stockwerk: | DG 1 8.444 (0.000) 1.592 |
| UK Stockwerk U, Lichte L, Höhe H: | 8.444 0,000 1,591518411 |
| Wandausführung links: | |
| Fenster, Wand links: | |
| Wandausführung rechts: | |
| Fenster, Wand rechts: | |
| Position, Wand links / rechts: | 1 Referenzachse 1 Referenzachse |
| Abstand zu unterem Bezug UA: | 0,000 0,000 |
| Abstand zu oberem Bezug OA: | 0,000 0,000 |
| Höhenbegrenzung: | 1 an Pfette |
| Deckenausführung: | |
| Bezug für OK Rohdecke: | 1 UK oberes Stockwerk |
| Abstand zu Bezug OA links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Überstand links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Breite der Decke links: | 0,000 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 5 / 6 | |
| Stockwerk: | DG 0 5.644 (2.438) 2.800 |
| UK Stockwerk U, Lichte L, Höhe H: | 5.644 2,4375 2,800 |
| Wandausführung links: | (AW WDVS - Standard mit Installationstage) |
| Wandausführung rechts: | |
| Fenster, Wand links: | |
| Fenster, Wand rechts: | |
| Position, Wand links / rechts: | 1 Referenzachse 1 Referenzachse |
| Abstand zu unterem Bezug UA: | 0,000 0,000 |
| Abstand zu oberem Bezug OA: | 0,000 0,000 |
| Höhenbegrenzung: | 2 nach Dachausführung |
| Deckenausführung: | Kehlbalkendecke als Grenzdecke mit Innenausb. |
| Bezug für OK Rohdecke: | 1 UK oberes Stockwerk |
| Abstand zu Bezug OA links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Überstand links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Breite der Decke links: | 0,000 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 4 / 5 | |
| Stockwerk: | OG 0 2.762 (2.500) 2.882 |
| UK Stockwerk U, Lichte L, Höhe H: | 2.762 2,500 2,882 |
| Wandausführung links: | (AW WDVS - Standard mit Installationstage) |
| Wandausführung rechts: | |
| Fenster, Wand links: | (Brüstung - normaler Sturz - Bezug OK FFB - R) |
| Fenster, Wand rechts: | |
| Position, Wand links / rechts: | 1 Referenzachse 1 Referenzachse |
| Abstand zu unterem Bezug UA: | 0,000 0,000 |
| Abstand zu oberem Bezug OA: | 0,000 0,000 |
| Höhenbegrenzung: | 1 an Pfette |
| Deckenausführung: | OG Holzdecke mit DG Fußbodenaufbau |
| Bezug für OK Rohdecke: | 1 UK oberes Stockwerk |
| Abstand zu Bezug OA links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Überstand links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Breite der Decke links: | 0,000 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 3 / 6 | |
| Stockwerk: | EG 0 -0.160 (2.500) 2.922 |
| UK Stockwerk U, Lichte L, Höhe H: | -0.160 2,500 2,922 |
| Wandausführung links: | (AW WDVS - Standard mit Installationstage) |
| Wandausführung rechts: | |
| Fenster, Wand links: | (Brüstung - normaler Sturz - Bezug OK FFB - R) |
| Fenster, Wand rechts: | |
| Position, Wand links / rechts: | 1 Referenzachse 1 Referenzachse |
| Abstand zu unterem Bezug UA: | 0,000 0,000 |
| Abstand zu oberem Bezug OA: | 0,000 0,000 |
| Höhenbegrenzung: | 2 nach Dachausführung |
| Deckenausführung: | EG Holzdecke mit OG Fußbodenaufbau |
| Bezug für OK Rohdecke: | 1 UK oberes Stockwerk |
| Abstand zu Bezug OA links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Überstand links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Breite der Decke links: | 0,000 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 / 6 | |
| Stockwerk: | UG 0 -2.900 (2.420) 2.740 |
| UK Stockwerk U, Lichte L, Höhe H: | -2.900 2,420 2,740 |
| Wandausführung links: | (A 36.5 Massivmauerwerk) |
| Wandausführung rechts: | |
| Fenster, Wand links: | |
| Fenster, Wand rechts: | |
| Position, Wand links / rechts: | 2 Sichtseite 1 Referenzachse |
| Abstand zu unterem Bezug UA: | 0,000 0,000 |
| Abstand zu oberem Bezug OA: | 0,000 0,000 |
| Höhenbegrenzung: | 1 an Pfette |
| Deckenausführung: | UG Betondecke mit EG Fußbodenaufbau |
| Bezug für OK Rohdecke: | 1 UK oberes Stockwerk |
| Abstand zu Bezug OA links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Überstand links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Breite der Decke links: | 0,000 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 / 6 | |
| Stockwerk: | UG 1 -3.900 (0.800) 1.000 |
| UK Stockwerk U, Lichte L, Höhe H: | -3.900 0,800 1,000 |
| Wandausführung links: | (A 50 Fundament) |
| Wandausführung rechts: | |
| Fenster, Wand links: | |
| Fenster, Wand rechts: | |
| Position, Wand links / rechts: | 2 Sichtseite 1 Referenzachse |
| Abstand zu unterem Bezug UA: | 0,000 0,000 |
| Abstand zu oberem Bezug OA: | 0,000 0,000 |
| Höhenbegrenzung: | 1 an Pfette |
| Deckenausführung: | UG Bodenplatte |
| Bezug für OK Rohdecke: | 1 UK oberes Stockwerk |
| Abstand zu Bezug OA links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Überstand links / rechts: | 0,000 0,000 |
| Breite der Decke links: | 0,000 |

| | | |
|---|-----------------|------|
| ... VORLAGE | | |
| | Datum | Name |
| erstellt: | 28.11.2018 | |
| Änderung: | ... | |
| Tobias Krug; Zimmerermeister Private Vorlage | | |
| Logik der Bauwerkshöhen | | |
| Projekt: EG UG OG DG | Position: 001 | |
| Maßstab: | Plannummer: 003 | |
| 1 : 65.0 | Termin: ... | |
| erstellt mit: Dietrich's www.dietrichs.com | | |